★ 埼光ゴム、コンパウンド（見積り／試作練り）依頼フォーム

会社名（ご担当お名前）： 納入先： 住所： TEL：	依頼日：　　年　　月　　日 加藤産商（株）担当者

※メールで送付頂く場合は【saiko@saikogomu.co.jp】宛てに送付をお願い致します。

基本要求事項・物性

製品用途・特記事項	（具体的に）
ベースポリマー種類	メーカー指定　（有・無）
硬　　度	（JIS A）
引 張 り 強 さ	MPa {kgf／cm2}
伸　　び	（%）
圧 縮 永 久 歪 み	%（ 70℃X24ｈ）
色	黒物 ／色物（　　色）
混　錬　形　式	A練り・B練り・分出し・リボン・ストレーナー・その他（　　）
生　地　寸　法	厚さ　　mm、 幅　　mm、 長さ　　mm
包　装　形　態	袋、 樹脂シート取り、 メッシュパレット、箱、その他
納　入　単　位	Kg／回
ゴ ム 成 型 方 法	プレス・押出し・注入・インジェクション・研磨・接着・その他
必　要　条　件	分散、難燃、導電、耐電、絶縁、耐熱、耐油、耐水、耐寒、耐オゾン、その他
試　　験　　表	要 ・ 不要
試　験　項　目	ムーニー粘度、比重、硬度、引張り強さ、100%応力、伸び、キュラスト、ムーニースコーチ、その他

配合名称：【　　】

	材　料　品　名（メーカー）	配　合　部　数	相当品の使用
1.	（　　）	PHR	可・不可
2.	（　　）	PHR	可・不可
3.	（　　）	PHR	可・不可
4.	（　　）	PHR	可・不可
5.	（　　）	PHR	可・不可
6.	（　　）	PHR	可・不可
7.	（　　）	PHR	可・不可
8.	（　　）	PHR	可・不可
9.	（　　）	PHR	可・不可
10.	（　　）	PHR	可・不可
11.	（　　）	PHR	可・不可
12.	（　　）	PHR	可・不可
13.	（　　）	PHR	可・不可
14.	（　　）	PHR	可・不可
15.	（　　）	PHR	可・不可
16.	（　　）	PHR	可・不可
17.	（　　）	PHR	可・不可
18.	（　　）	PHR	可・不可
19.	（　　）	PHR	可・不可
20.	（　　）	PHR	可・不可
21.	（　　）	PHR	可・不可
22.	（　　）	PHR	可・不可
23.	（　　）	PHR	可・不可
24.	（　　）	PHR	可・不可
合 計		PHR	可・不可